

PÔLE DE CAMÉRA DE RECHERCHE **TACTIQUE** (TSPC)



Le pôle de caméra tactique de recherche (TSPC) est idéal pour les missions secrètes de recherche et de surveillance. Ses têtes interchangeables rendent facile le basculement entre la caméra standard et la caméra de dessous de porte (UDC) en option.



Pôle de caméra de recherche tactique

Le TSPC inclus un connecteur de sortie audio et une tête à déconnexion rapide qui permet l'interchangeabilité entre la caméra standard et l'UDC. (*Note: l'option UDC avec sortie d'audio est nécessaire pour avoir la fonctionnalité audio).



Specifications standards du TSPC

Tête à déconnexion rapide pour la compatibilité UDC
Pôle de charge extensible 51-77 po (130-195 cm)
Tête de caméra submersible
Tête de caméra en couleur avec éclairage IR automatique
Col flexible permettant un réglage à 360° de la caméra
Sonde portante
Affichage LCD 7 po (18 cm), avec écran articulé fixé solidement au pôle
Réglage de la luminosité
Port Vidéo-out
Port Audio-out(*exige UDC avec option de sortie audio)
Batterie NiMH interne 1,000MAh avec chargeur de batterie intelligent
Poids: approx. 6 lbs (2,7 kg)
Connecteurs LEMO™ haut de gamme

Accessoires en option du TSPC



Écran solaire



Écran 7 po LCD de poche secondaire



Élingue tactique



Batterie de réserve

Caméra de dessous de porte (UDC)

Le UDC est muni d'une petite caméra dispositif à transfert de charge (CCD) avec infrarouges. La camera envoie les images en noir et blanc à haute résolution à l'écran LCD de 7 "(18 cm). L'UDC est facilement interchangeable avec la caméra de surveillance standard fournie avec le TSPC.

La sortie audio optionnelle avec l'option double caméra de l'UDC vous permet de mieux visualiser la situation. L'option audio de l'UDC active la fonctionnalité audio du TSPC. L'option de double camera fournit une vue de l'autre côté de la porte avec une deuxième vue orientée à un angle de 90 degrés vers le haut. (*Note: Si ces options sont achetées après le premier achat, l'UDC doit être renvoyé pour une mise à niveau).



Accessoires en option du UDC

- UDC a deux caméra
- UDC avec sortie audio

Specifications standards du UDC

Résolution	400 Lignes (TVL)
Nombre de pixels	250,000 pixels
Sensibilité	0.005 Lux
Éclairage d'infrarouge	940nm IR DEL offre une image clair dans l'obscurité.
Signal de la vidéo	RS-170
Alignement de la camera	15° vers l'avant
Champ de vision	70° Oblique vers l'avant
Profondeur de champ	250mm (9.8 po)
Languette	<ul style="list-style-type: none">• Longueur: 135mm (5.3 po)• Taille: 6mm (0.23 po)• Largeur: 35mm (1.38 po)
Base	<ul style="list-style-type: none">• Longueur: 95mm (3.74 po)• Taille: 40mm (1.57 po)• Largeur: 73mm (2.87 po)