

CÁMARA DE BÚSQUEDA **TÁCTICA** CON POSTE (TSPC)



La cámara de búsqueda táctica con poste (TSPC) es ideal para misiones encubiertas de búsqueda y vigilancia. Las cabezas de cámara intercambiables facilitan el cambio entre la cámara IR estándar y la cámara para ver debajo de la puerta opcional (UDC).



Cámara de búsqueda táctica con poste (TSPC)

El TSPC ahora viene de serie con Desconexión rápida (permite la capacidad de intercambio entre la cámara estándar y la Cámara oculta interna (UDC)) y el Conector de salida de audio (* Nota: Requiere UDC con opción de Salida de audio para la funcionalidad de audio).



Especificaciones del TSPC estándar

Cabezal de desconexión rápida para compatibilidad UDC
Poste de soporte de carga extendible 51 "-77" (130 cm - 195 cm)
Cabezal de cámara sumergible
Cabezal de cámara a color con iluminación IR de conmutación automática
Cuello flexible que permite un ajuste de la cámara de 360 °
Sonda de carga
7" (18 cm) LCD con Pantalla articulada al poste
Control de brillo
Puerto de salida de video
Puerto de salida de audio (* Nota: Requiere UDC con opción de salida de audio)
Batería interna NiMH 1,000MAh con cargador de batería inteligente
Peso aproximado 6 lbs (2.7 kg)
Conectores LEMO™ de gama alta

Características del TSPC opcionales



Visera de sol



Pantalla de mano secundaria (7 pulg.)



Eslinga táctica



Batería de respaldo

Cámara para ver debajo de la puerta (UDC)

El UDC opcional ahora viene de manera estándar con una pequeña cámara con Dispositivo de Acoplamiento de Carga (CCD) con iluminación IR. El sensor de imagen proporciona imágenes en blanco y negro de alta resolución que se visualizan en el monitor LCD de 7 "(18 cm). El UDC es fácilmente intercambiable con la cámara de vigilancia estándar que se proporciona con cada TSPC.

La salida de audio es opcional y la cámara dual para ver debajo de la puerta, el UDC aumentan la visibilidad de la situación. La opción de salida de audio habilita la funcionalidad de audio. La opción de cámara doble proporciona una vista posterior de la puerta suministrada con una segunda cámara orientada a un ángulo de 90 grados (*Nota: si estas opciones se adquieren después del pedido inicial, el UDC se debe enviarse de regreso para realizar actualizaciones).



Características del UDC opcionales

- UDC Cámara doble
- UDC Salida de audio

Especificaciones del UDC estándar

Resolución	400 Líneas de TV
Numero de píxeles	250,000 píxeles
Sensibilidad	0.005 Lux
Iluminación IR	940nm Los LED IR ofrecen una imagen clara en completa oscuridad.
Señal de video	RS-170
Dirección de visión	15° Adelante
Campo de visión	70°
Profundidad de vista	250mm (9.8 in) hasta el infinito
Lengüeta de inserción	<ul style="list-style-type: none"> • Longitud: 135mm (5.3 pulg.) • Altura: 6mm (0.23 pulg.) • Ancho: 35mm (1.38 pulg.)
Correa	<ul style="list-style-type: none"> • Longitud: 95mm (3.74 pulg.) • Altura: 40mm (1.57 pulg.) • Ancho: 73mm (2.87 pulg.)